

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI

LP	km	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+007,60	5÷17	7,60	54,50	
2	0+007,60 ÷ 1+894,76	5,00	1887,16	9435,80	
Odcinek C-D					
3	0+000,00 ÷ 0+011,60	5÷17,8	11,60	64,04	
4	0+011,60 ÷ 0+925,29	5,00	913,69	4568,45	
SUMA		-	-----	14122,79	-----

LP	km	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+007,60	5,1÷17	7,60	55,60	
2	0+007,60 ÷ 1+894,76	5,10	1887,16	9624,52	
Odcinek C-D					
3	0+000,00 ÷ 0+011,60	5,1÷17,8	11,60	65,25	
4	0+011,60 ÷ 0+925,29	5,10	913,69	4659,82	
SUMA		-	-----	14405,19	-----

LP	km	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+007,60	5,3÷17	7,60	57,77	
2	0+007,60 ÷ 1+894,76	5,30	1887,16	10001,95	
Odcinek C-D					
3	0+000,00 ÷ 0+011,60	5,3÷17,8	11,60	67,60	
4	0+011,60 ÷ 0+673,91	5,30	662,31	3510,24	
5	0+673,91 ÷ 0+875,00	wg tabeli poszerzeń	201,09	305,84	
6	0+875,00 ÷ 0+925,29	5,30	50,29	266,54	
SUMA		-	-----	14209,94	-----

LP	km	Warstwa profilowa z kruszywa łamanego			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek C-D					
5	0+673,91 ÷ 0+875,00	wg tabeli poszerzeń	201,09	759,93	
SUMA		-	-----	759,93	-----

LP	km	Grunt stabilizowany cementem C _{1,5/2} gr. 15cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+007,60	5,3÷17	7,60	57,77	
2	0+007,60 ÷ 1+894,76	5,30	1887,16	10001,95	
Odcinek C-D					
3	0+000,00 ÷ 0+011,60	5,3÷17,8	11,60	67,60	
4	0+011,60 ÷ 0+673,91	5,30	662,31	3510,24	
5	0+673,91 ÷ 0+875,00	wg tabeli poszerzeń	201,09	305,84	
6	0+875,00 ÷ 0+925,29	5,30	50,29	266,54	
SUMA		-	-----	14209,94	-----